
	Produkt	Massivholzdielen
	Holzart	Eiche europäisch
	Botanische Bezeichnung	Quercus robur
	Kennzeichnung (DIN 13556)	QCXE
	Herkunft	Europa
	Verbindung	Nut & Feder
	Produktionsnorm	analog DIN EN 13629
	Kanten	gefast (als Anfertigungsware auch längsseits gefast oder scharfkantig)
	Abmessung	15 x 120 / 140 x 600-1800 mm (System 1800)
	Paketinhalt	1,512m ² / 1,764 m ²
	Flächengewicht pro m ²	10 kg.
	Holzfeuchte	ca. 9%
	Wärmedurchlasswiderstand	~ 0,07 m ² K/W (Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)
	Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	Cfl-S1
	Formaldehydklasse	E1
	Formaldehydemissionen (DIN EN 171-1)	< 0,05 ppm
	VOC-Emissionen (AgBB-Schema)	< 300 ppm
	Dauerhaftigkeit (biologisch)	Gebrauchsklasse 1
	Rutschbeständigkeit (EN 13893)	kein Nachweis erforderlich

 Sortierung	Eleganz	Natur	Markant	Rustikal
Erscheinungsbild	harmonisch	ruhig	lebhaft	ausdrucksstark
Äste	Punktäste, vereinzelt ca. 3-10 mm zulässig	gesunde Äste ca. 20-35 mm (kleinster Durchmesser)	Äste, sowie Kantenäste zulässig	Äste, Kantenäste, sowie vereinzelt Wurmlöcher vorhanden
Risse	im Prinzip frei	im Prinzip frei	im Prinzip frei	vorhanden, auch Endrisse
Haarrisse	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig
Splint	im Prinzip frei	im Prinzip frei	gesunder Splint max. 5% zulässig	gesunder Splint ca. 15-20% zulässig
Farbunterschiede	leichte, natürliche zulässig	natürliche zulässig	zulässig	zulässig
Spachtelfarbe	-	braun	braun	braun

Sortierungsbilder zu unserem Produkt finden Sie auf der nächsten Seite.

Produktinformation

Massivholzdielen Eiche



Eiche Eleganz



Eiche Natur



Eiche Markant



Eiche Rustikal

Das Naturprodukt Holz ist einzigartig in seiner Form und Beschaffenheit. Struktur- und Farbunterschiede unterstreichen seine Individualität und stellen keinen Mangel dar. Mit unserer langjährigen Erfahrung und der Liebe zum Holz sind wir stets bestrebt Ihnen ein einwandfreies Produkt zu liefern. Gänzlich können wir vereinzelte Sortier- und Produktionsfehler nicht ausschließen, welche jedoch 5% der Liefermenge nicht überschreiten.

